

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor estándar no gestionado Modicon - 5 puertos para cobre

MCSESU053FN0

Principal

Gama de producto	Modicon
Tipo de Producto o Componente	Conmutador no gestionado TCP/IP Ethernet
concepto	Transparent Ready
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP
puerto Ethernet	10 / 100BASE-TX - 5 puerto(s) cable cobre
número máximo de conmutadores en cascada	Ilimitado

Complementario

tipo de conexión integrada	RJ45 blindado cable cobre
medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre
distancia máxima del cable entre dispositivos	100 m cable cobre
[Us] Tensión de alimentación	12...24 V
límites de tensión de alimentación	9,6...32 V SELV CC
consumo de potencia en W	1,3 W
conexión eléctrica	Conector extraíble 3 circuitos alimentación
soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
marcado	CE UL RCM
Señalización local	Fuente de alimentación: 1 LED (verde) Velocidad de datos (ETH LINK): 1 LED por canal (amarillo) Estado enlace: 1 dual colour LED (verde amarillo)
sistema cables Ethernet	Conm. TF
ancho	26 mm
Altura	102 mm
Profundidad	79 mm
peso del producto	0,125 kg

Entorno

temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado de Protección IP	IP30

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Estándares	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
certificaciones	CE UL RCM EAC UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,300 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	24,300 cm
Paquete 1 Peso	262,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	6,146 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	36,580 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative





