

Hoja de características del producto

Especificaciones



Modicon Unmanaged Switch - 6 ports for copper + 2 ports for fiber optic single-mode

MCSESU083F2CS0

Principal

Gama de producto	Modicon ABE7
Tipo de producto o componente	Conmutador no gestionado TCP/IP Ethernet
concepto	Transparent Ready
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP
puerto Ethernet	10/100BASE-TX - 6 cable cobre 100BASE-FX - 2 Fibra ópt.
número máximo de conmutadores en cascada	Ilimitado

Complemento

Tipo de conexión integrada	RJ45 blindado cable cobre SC dúplex Fibra ópt.
medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre Fibr ópt modo sencillo para Fibra ópt.
Maximum cable distance between devices	100 m cable cobre
longitud fibra óptica	32,5 km 9/125 µm
atenuación	0...16 dB - tipo de cable: 9/125 µm)
[Us] Tensión nominal de suministro	12...24 V
Límites de tensión de alimentación	9,6...32 V SELV CC
Consumo de potencia en W	3,8 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector extraíble 3 vías alimentación
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Marcado	CE UL RCM ((*))
señalizaciones en local	Fuente de alimentación, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Velocidad de datos (ETH LINK), estado 1 1 LED por canal - tipo de cable: amarillo) Status de ligação, estado 1 1 color LED dual - tipo de cable: verde/amarillo)
sistema cables Ethernet	Conm. TF
anchura	45 mm
Altura	110 mm
Profundidad	88 mm
peso del producto	0,235 kg

Medio ambiente

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado de protección IP	IP65
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Normas	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
certificaciones de producto	CE UL RCM IEC UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	24,000 cm
Paquete 1 Peso	378,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,530 kg

Información logística

País de Origen	DE
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Image of product / Alternate images

Alternative





