


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Act Interr Knx Reg-K 8X230 16 Mm Dc

MTN647895

Principal

Gama de productos	KNX
Tipo de producto o componente	Accionador de conmutador
modo de funcionamiento	Manual
tipo de bus	KNX
información adicional sobre el dispositivo modular	Conectable con diferentes fases
número de contactos	8
Switching current	16 A
color	Gris claro

Complementario

Función disponible	Detección de corriente
número total módulos (18 mm)	8
Soporte de montaje	Carril DIN
Montaje del dispositivo	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de funcionamiento	100 ... 240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
[In] Corriente Nominal	0,1...16 A
tipo de carga	Lámparas incandescentes: <= 3600 W, 230 V CA Lámparas halógenas: <= 2500 W, 230 V CA Lámparas incandescentes: <= 1600 W, 100 V CA Lámparas incandescentes: <= 3840 W, 240 V CA Lámparas halógenas: <= 1086 W, 100 V CA Lámparas halógenas: <= 2608 W, 240 V CA Lámpara fluorecente compensada en paralelo: <= 1086 VA, 100 V CA Lámpara fluorecente compensada en paralelo: <= 2500 VA, 230 V CA Lámpara fluorecente compensada en paralelo: <= 2608 VA, 240 V CA Capacitivo: , 16 A, 200 µF, 100...240 V CA Motor: <= 434 W, 100 V CA Motor: <= 1000 W, 230 V CA Motor: <= 1043 W, 240 V CA
presentación del dispositivo	Producto completo
color	Gris claro

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de Empaque

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	12,600 cm
Paquete 1 Longitud	28,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	718,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	19,500 cm
Paquete 2 Ancho	30,700 cm
Paquete 2 Longitud	40,200 cm
Paquete 2 Peso	4,686 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Ciclo de vida total Huella de carbono	95
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.