

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Knx Dimmer Univ LI Reg-K/ 4X230/250 W

MTN6710-0004

Principal

Gama	KNX
Tipo de producto o componente	Accionador de atenuación
modo de funcionamiento	Manual Sistema de bus KNX
tipo de bus	KNX

Complementario

total number of 18 mm modules	8
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de funcionamiento	220...230 V 110...130 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
número de salidas	4
Señalización local	LED
tipo de carga	Lámparas incandescentes: 4 ... 250 W a 230 V 50 Hz CA Lámparas halógenas: 4 ... 250 W a 230 V CA Lámparas halógenas BT: 25 ... 250 VA a 12 V CA (transformador de heridas) Lámparas halógenas BT: 4 ... 250 W a 12 V CA (transformador electrónico) Lámpara fluorescente compacta: 4 ... 125 W a 230 V CA (Modo RC) Lámpara de bajo consumo: 4 ... 125 W a 230 V CA (Modo RC) Lámpara led: 4 ... 125 W a 230 V CA (Modo RC) Lámpara fluorescente compacta: 25 ... 45 W a 230 V CA (Modo RL LED) Lámpara de bajo consumo: 25 ... 45 W a 230 V CA (Modo RL LED) Lámpara led: 25 ... 45 W a 230 V CA (Modo RL LED) Lámparas incandescentes: 4 ... 125 W a 110 V CA Lámparas halógenas: 4 ... 125 W a 110 V CA Lámparas halógenas BT: 25 ... 125 VA a 12 V CA (transformador de heridas) Lámparas halógenas BT: 4 ... 125 W a 12 V CA (transformador electrónico) Lámpara fluorescente compacta: 4 ... 60 W a 110 V CA (Modo RC) Lámpara de bajo consumo: 4 ... 60 W a 110 V CA (Modo RC) Lámpara led: 4 ... 60 W a 110 V CA (Modo RC) Lámpara fluorescente compacta: 12 ... 22 W a 110 V CA (Modo RL LED) Lámpara de bajo consumo: 12 ... 22 W a 110 V CA (Modo RL LED) Lámpara led: 12 ... 22 W a 110 V CA (Modo RL LED)
color	Blanco

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,300 cm
Paquete 1 Longitud	27,700 cm
Peso del empaque (Lbs)	576,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,946 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	90

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.