

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Panel de distribución modular de APC para rack, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 polos; ocupa 5 U

PDPM138H-5U

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 3 semanas
-------------------	---

Principal

Tensión de entrada principal	400 V 3 fases
Tensión de salida principal	400 V3 fases
Equipo Suministrado	Guía de instalación

Físico

Altura	22,9 cm
Ancho	48,3 cm
Profundidad	71,1 cm
peso del producto	30,14 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50 Hz
Capacidad de carga	138 kW

Salida

Consumo máximo de corriente	200 A
-----------------------------	-------

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE
-----------------------------	----

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	40,6 cm
Paquete 1 Ancho	88,9 cm
Paquete 1 Longitud	61 cm
Paquete 1 Peso	34 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	103
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes