

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad modular de distribución de energía para equipos informáticos InfraStruXure con 36 polos, panel de bypass para mantenimiento y batería. Gabinete para 9 módulos, 400 V

PDUM160H-B

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 8 semanas
-------------------	---

Principal

Tensión de entrada principal	400 V 3 fases
Tensión de salida principal	230 V 400 V3 fases
Tipo de conector de salida	Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 2
Equipo Suministrado	Guía de instalación

Físico

Altura	199,1 cm
Ancho	60 cm
Profundidad	107 cm
peso del producto	411,82 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz"
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
límites de corriente de entrad	295 A
Capacidad de carga	160000 VA

Conformidad

Estándares	FCC parte 15 clase A
Certificaciones de Producto	CE

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 %

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

altitud máxima de funcionamiento	0...3333 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...4572,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	215 cm
Paquete 1 Ancho	121 cm
Paquete 1 Longitud	84,8 cm
Paquete 1 Peso	444,55 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	60956
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No

Image of product / Alternate images

Alternative

