

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PowerLogic P5M30 48-250V 3CT 1CSH 4VT 10DI-8DO RSTP Eth RJ45

REL50456

Principal

Gama de productos	PowerLogic P5
Tipo de producto o componente	Protection and control relay
aplicación del relé	Motor
referencia del producto	P5M30-AACB-HABAH-BAEA
tipo de interruptor de circuito	30TE
Montaje del dispositivo	Empotrado
Modo de montaje	Extraíble
Fuente de alimentación	48...250 V CC 100...230 V CA
entradas de medición	3 1/5 A CT para corriente de fase 1 CSH para corriente residual 4 VT para tensión
número de sensores	0 temperatura sensor(s) 0 arc sensor(s)
número de entradas digitales (DI)	10
number of analogue inputs	0
número de salidas digitales (DO)	7 DO 1 perro guardián
número de salidas analógicas	0
puertos de comunicación	Posterior RJ45 con 2 conector Posterior extension port con 1 conectorwith backup memory Frontal puerto USB con 2 conector
protocolos de comunicación	IEC 61850 ed. 1 IEC 61850 ed. 2 DNP3 sobre Ethernet Modbus TCP EtherNet/IP
protocolo de puerto de comunic	RSTP
la seguridad cibernética	Endurecimiento del puerto Firmware signature Client IP address filter Secured communication with assciated tools Security policy management Control de acceso basado en funciones Security log LDAP RADIUS based user authentication IEC 62443-4-2 SL1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

funciones de protección	Sobreintens. de fase 50/51 Sobreintens fase direccional 67 Sobrecorriente de falla a tierra 50N/51N Fuga a tierra direccional 67N Falta a tierra transitoria 67NI Desplazamiento de voltaje neutro 21YN Fallo de tierra vatimétrico 32N Conductor roto 46 I2/I1 Protección contra daños por carga inapropiada 46 I2/I1 Detección de carga fría Interruptor ON a fallo (SOTF) Detección H2 Detección H5 Fallo interruptor 50BF Potencia baj activ direccional 37P Intens baja de fase 37 Tiempo de inicio excesivo, rotor bloqueado 48/51LR Inhibición de reinicio del motor 66 Sobrecorriente de secuencia negativa 46 Sobretensión 59 Subtensión 27 Tensión baja secuencia positiva 27P Sobretensión de defecto a tierra 59N Frecuencia baja 81/81N Relé de bloqueo 86 Supervisión de TC 60 Supervisión VT 60 Etapas programables 99 Etapas programables Curva programable
funciones de medición	Corriente trifásico Corriente secuencia cero Corriente secuencia positiva Corriente secuencia negativa Corriente relación entre negativo y positivo Energía activa positiva Corriente 2º, 15º armónicos con THD Tensión trifásico Tensión Entrada de RF a DATOS Tensión secuencia cero Tensión secuencia positiva Tensión secuencia negativa Frecuencia
funciones de control	Control y supervisión de la aparamenta Enclavamiento programable de la aparamenta Local/remote control ((*))
dispositivos de conmutación controlables	6 controlled + 2 monitored objects
número de grupos de ajuste	4
funciones de supervisión	Supervisión del circuito de disparo 74 Control de los disyuntores Autocontrol del relé
Registros y registros	Grabación de eventos Registro de oscilografías Contexto de desarme Relay maintenance
tipo de diagnóstico aparamenta	Supervisión de TI's/TT's 60 Supervisión del circuito de disparo 74
conexiones - terminales	Tornillo Terminales de oje

Complementario

protocolo de sincronización de tiempo	SNTP
nombre de software	EcoStruxure Power Device ESetup Easergy Pro: virtual simulation test
servidor web	Servidor HTTP integrado
tipo de pantalla	LCD en color 480 x 272 pixeles

número de teclas	7 Configurable
señalizaciones frontales	4 x LED 10 x LED blanco cálido programable
Altura	176 mm
Anchura	152 mm
Profundidad	219 mm
peso del producto	3,5 kg

Entorno

resistencia climática	Exposición al frío conforme a IEC 60068-2-1 Exposición al calor seco conforme a IEC 60068-2-2 Exposición al calor húmedo en servicio conforme a IEC 60068-2-78 Exposición al calor húmedo en servicio conforme a IEC 60068-2-30 Variación de temperatura conforme a IEC 60068-2-14 Niebla salada conforme a IEC 60068-2-52 Influence of corrosion/gas test 2 conforme a IEC 60068-2-60 Influence of corrosion/gas test 4 conforme a IEC 60068-2-60 Influence of corrosion/gas test 2 conforme a IEC 60721-3-3 Influence of corrosion/gas test 4 conforme a IEC 60721-3-3
robustez mecánica	Vibraciones clase 2) conforme a IEC 60255-21-1 Vibraciones conforme a GOST 17516.1 Vibraciones conforme a IACS E10 Impactos clase 2) conforme a IEC 60255-21-2 Terremotos clase 2) conforme a IEC 60255-21-3
compatibilidad electromagnética	Test de emisión clase a conforme a CISPR 11 Test de emisión clase a conforme a CISPR 32 Test de emisión conforme a IACS E10 Inmunidad EMC class 4 conforme a IEC 61000-4-2 Inmunidad EMC class 4 conforme a ANSI C37.90.3 Inmunidad EMC nivel 3 conforme a IEC 61000-4-3 Inmunidad EMC conforme a ANSI C37.90.2 Inmunidad EMC conforme a GOST 32137 Inmunidad EMC conforme a GOST 30804.4.3 Inmunidad EMC conforme a IACS E10 Inmunidad EMC level 5 conforme a IEC 61000-4-8 Inmunidad EMC level 5 conforme a IEC 61000-4-9 Inmunidad EMC level 5 conforme a IEC 61000-4-10 Inmunidad EMC nivel 3 conforme a IEC 61000-4-6 Inmunidad EMC nivel 3 conforme a IEC 61000-4-18 Inmunidad EMC conforme a ANSI C37.90.1 Inmunidad EMC conforme a IEC 61000-4-12 Inmunidad EMC conforme a GOST 30804.4.12 Inmunidad EMC nivel 4 conforme a IEC 61000-4-16 Inmunidad EMC nivel 4 conforme a IEC 61000-4-4 Inmunidad EMC nivel 4 conforme a IEC 61000-4-5
temperatura ambiente	-40...85 °C 16 h) -40...70 °C 96 h)
temperatura ambiente	-40...85 °C
grado de protección IP	IP54 conforme a IEC 60529
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
tratamiento de protección	Revestimiento conformado conforming to IEC 60068-2-52:Kb/1 Revestimiento conformado conforming to IEC 60068-2-60:Ke Revestimiento conformado conforming to IEC 60721-3-3:3C2
humedad relativa	0...93 % at 40 °C, sin condensación, 56 days 93...95 % at 25...55 °C, 6 ciclos, 12 + 12 hours

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	30,0 cm

Paquete 1 Ancho	30,0 cm
Paquete 1 Longitud	35,0 cm
Peso del empaque (Lbs)	4,5 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Up to 10 years extended warranty (Standard warranty 2 years. Please check with your local SE representative for extended warranty availability and conditions)
---------------------	--

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	273
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	7e74021a-7de9-46d1-8b18-7794e721876f
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA