

Hoja de características del producto

Especificaciones

VA1EH-6S Sensor de arco, 6m, apantallado, tipo tubo



REL52810

Principal

Gama del producto	Easergy P5 Vainilla
Tipo de producto o componente	Escudo de arco
Compatibilidad del producto	V121 V125 V221 V321
Tipo de cable	Cable apantallado
quantity pack	1 pieza
light spectrum sensitivity area	400...1100 nm

Complementario

Variante	Pipe
Material	Plástico
Longitud de cable	6 m
detection time	1 ms
light sensitivity ((*))	8000...10000 lux
Anchura	62 mm
altura	11 mm
profundidad	11 mm
Peso neto	0,4 g

Entorno

Grado de contaminación	2
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,54 cm
Paquete 1 Ancho	20,83 cm
Paquete 1 Longitud	21,59 cm
Peso del empaque (Lbs)	100 g

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Información logística

País de Origen	FI
----------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🔄 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones

Use Again

🔄 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	Sí
WEEE Label	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.