

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Easergy P3 Accesorio Vio12Aase 24230V Rtd Módulo 12 Entradas Rtd Optical Tx

REL52811

### Principal

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gama de productos                    | Easergy P3                                      |
| Tipo de producto o componente        | Módulo analógico de temperatura                 |
| Soporte de montaje                   | Perfil DIN simétrico de 35 mm<br>Mont. en pared |
| [Us] tensión de alimentación nominal | 24...240 V c.a./c.c.                            |

### Complementario

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Soporte de puerto de comunicación | Fibra ópt.<br>Enlace en serie  |
| número de entradas                | 12 RTD (sensor de temperatura) |
| tipo de sonda de temperatura      | Pt 100, Ni 100, Ni 120, Cu 11  |

### Entorno

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| temperatura ambiente para funcionamiento | 0...55 °C |
|------------------------------------------|-----------|

### Unidades de Empaque

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE     |
| Número de unidades en empaque | 1       |
| Paquete 1 Altura              | 6,7 cm  |
| Paquete 1 Ancho               | 9,8 cm  |
| Paquete 1 Longitud            | 26,2 cm |
| Peso del empaque (Lbs)        | 1,1 kg  |

### Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

| 🔄 Materiales y embalaje                 |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | No                                                                         |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |

Use Again

| 🔄 Nueva empaque y refabricación |    |
|---------------------------------|----|
| Recuperación                    | NA |