

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easergy P3 Accesorio Vio12Acse 24Vdc Rtd Módulo 12 Entradas Rtd 44 Ma In Out

REL52813

Principal

Gama de productos	Easergy P3
Tipo de producto o componente	Módulo analógico de temperatura
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm Mont. en pared
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CC

Complementario

Soporte de puerto de comunicación	Enlace en serie Fibra ópt.
número de entradas	12 RTD (sensor de temperatura) 1 PTC (sensor de temperatura)
tipo de sonda de temperatura	Pt 100, Ni 100, Ni 120, Cu 11
número de entrada analógica	4
número de salida analógica	4

Entorno

temperatura ambiente para funcionamiento	0...55 °C
--	-----------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,7 cm
Paquete 1 Ancho	9,8 cm
Paquete 1 Longitud	26,2 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,1 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🔄 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA