

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## UNIDAD PDU DE BYPASS PARA MANTENIMIENTO DE APC, 230 V 10 AMP CON 6 IEC C13

SBP1500RMI

### Descripción General

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|-------------------|---------------------------------------|

### Principal

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada principal  | 230 V                                            |
| Tipo de Producto o Componente | Soporte en forma de C                            |
| Voltaje de salida principal   | 230 V                                            |
| Tipo de conexión de entrada   | IEC 60320 C14                                    |
| número de unidad de rack      | 2U                                               |
| longitud de cable             | 2,0 m                                            |
| número de cables              | 1                                                |
| Equipo Suministrado           | Manual de usuario<br>Soportes de montaje en rack |
| Gama de producto              | Maintenance Bypass Panels                        |

### Físico

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Color                  | Negro                   |
| Altura                 | 8,9 cm                  |
| Ancho                  | 43,2 cm                 |
| Profundidad            | 7,6 cm                  |
| peso del producto      | 2 kg                    |
| Ubicación de Montaje   | Frontal                 |
| preferencia de montaje | No preference           |
| tipo de montaje        | Con montaje en bastidor |

### Entrada

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Frecuencia asignada de empleo  | 50/60 Hz    |
| tensión admitida               | 220...240 V |
| Corriente máxima de línea      | 10 A        |
| límites de corriente de entrad | 10 A        |
| Capacidad de carga             | 1500 VA     |
| Parcelas de 18 mm              | 0...1       |

### Salida

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Consumo máximo de corriente   | 10 A                               |
| Número de enchufes de energía | 6 IEC 60320 C13<br>1 "IEC JUMPERS" |
| número de tomacorrientes      | 6                                  |
| Tipo de protección            | Cortacircuitos                     |
| Longitud del cable            | 1,2 m                              |
| eficacia                      | 99 %                               |

## Conformidad

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de Producto | VDE                                                                                  |
| normas                      | EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Ambiental

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0...40 °C                         |
| humedad relativa                       | 0...95 %                          |
| altitud máxima de funcionamiento       | 0...15000 pies                    |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15...45 °C                       |
| Humedad relativa de almacenamiento     | 0...95 %                          |
| altitud de almacenamiento              | 0,0000000000...15240,0000000000 m |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 15,1 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 46,3 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 29,5 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 3,5 kg     |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAL        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 56         |
| Paquete 2 Altura                   | 113 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 100 cm     |
| Paquete 2 Longitud                 | 120 cm     |
| Paquete 2 Peso                     | 195,608 kg |

## Garantía contractual

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---------------------|-----------------------------------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                        | Sí                                   |
| Embalaje sin plástico                                                                                   | No                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                 | Cumple con las Exenciones            |
| Número SCIP                                                                                             | 7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185 |
| Regulación REACH                                                                                        | <a href="#">Declaración de REACH</a> |

Use Again

|  Nueva empaque y refabricación |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recuperación                                                                                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RAEE                                                                                                             |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |