

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tablero de bypass para mantenimiento de APC 200/208/230/240 V 125 A, cableado fijo de E/S

SBP20KP

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	200 V
	208 V
	220 V
	230 V
	240 V
	380 V 3 fases
	400 V 3 fases
	415 V 3 fases
Tipo de Producto o Componente	Soporte en forma de C
Voltaje de salida principal	200 V
	208 V
	220 V
	230 V
	240 V
Tipo de conector de salida	Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1
	Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1
número de unidad de rack	"4U"
número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación
	Soportes de montaje en rack
	Manual de usuario
Gama de producto	Maintenance Bypass Panels

Físico

Color	Negro
Altura	17,8 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	55,4 cm
peso del producto	19,32 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	Baja
tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de conectores de entrada	1 Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1 Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
tensión admitida	200...240 V
Corriente máxima de línea	125 A
límites de corriente de entrada	125 A
Capacidad de carga	20000 VA
Parcelas de 18 mm	0...1

Salida

Consumo máximo de corriente	125 A
Tipo de protección	Cortacircuitos
eficacia	99 %

Conformidad

Certificaciones de Producto	CSA GOST
-----------------------------	-------------

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...15000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30,5 cm
Paquete 1 Ancho	84,5 cm
Paquete 1 Longitud	61 cm
Paquete 1 Peso	31,36 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 años (solo partes)
---------------------	----------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No