

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS SRT de APC, de 5000 VA y 230 V, aplicaciones marítimas, para rack

SRT5KRMXLIM

Descripción General

Presentación	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Tipo de producto o componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
Potencia nominal en W	4500 W
potencia nominal en VA	5000 VA
tipo de conexión de salida	6 IEC 60320 C13 2 "IEC JUMPERS" 4 IEC 60320 C19
Equipo proporcionado	CD de documentación Guía de instalación Piezas para montaje en rack Soportes de montaje en rack Rieles de apoyo para Rack-mount Sonda de temperatura Tarjeta de garantía

Baterías y tiempo de respaldo

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo de batería	Batería de ácido sólido
Tensión de la batería	192 V
Tiempo efectivo de manufactura extendido	1
Cantidad de ranuras con batería	0
Tiempo de recarga de la batería	1 h
Cantidad de reemplazo de baterías	1
Vida útil de la batería	3...5 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC140

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Alimentación del cargador de batería	837 W nominal
--------------------------------------	---------------

General

Número de ranuras llenas del módulo de alimentación	0
Número de ranuras libres para módulos de alimentación	0
Redundante	No
Tipo de UPS	Doble conversión en línea

Física

Color	Negro
Altura	130 mm
Ancho	432 mm
Profundidad	719,4 mm
Peso neto	54,43 kg
Localidad de montaje	Frontal
Preferencia de montaje	No preference
Modo de montaje	Con montaje en bastidor
Montaje de dos postes	0
Compatible con USB	Yes

Entrada

Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
Frecuencia de red	45...65 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
Factor de cresta	3 : 1
distorsión de armónicos	Menos que 3%
Potencia máxima configurable en VA	5000 VA
Potencia máxima configurable en W	4500 W
Tipo de onda	Onda senoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones del producto	CE DNV EAC RCM VDE
Marcas	Certificación CE
Estándares	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Nivel acústico	55 DBA
disipación de calor	931 Btu/h
Altitud de operación	0...10000 pies
temperatura ambiente para funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente para almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento de información	0...15240 m
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y gestión

Apagado en caso de emergencia	Sí
Ranuras libres	0
Dispositivo preinstalado	Dry contact I/O smartslot card
Alarma	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Protección y filtrado de sobrecargas

Tasa de energía de sobrevoltaje	480 J
---------------------------------	-------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	33 cm
Paquete 1 Ancho	96 cm
Paquete 1 Longitud	61 cm
Peso del empaque (Lbs)	66,86 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	22168
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bbd7f1d1e9
Regulación REACH	Declaración de REACH
Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Ficha técnica del producto

SRT5KRMXLIM

Image of product / Alternate images

Alternative











