

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC, 8 kVA/8 kW, torre, 230 V/400 V, 6 salidas C13+4 salidas C19 IEC, tarjeta de red + SmartSlot, autonomía extendida, sin kit de rieles

SRT8KXLI

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V 400 V 3 fases
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V 380 V 415 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
potencia nominal en W	8000 W
potencia nominal en VA	8000 VA
tipo de conexión de salida	6 IEC 60320 C13 3 "IEC JUMPERS" 4 IEC 60320 C19
Tipo de conector de salida	Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1
equipo proporcionado	CD con software CD de documentación Guía de instalación Sonda de temperatura Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP
Gama de producto	Smart-UPS On-Line

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería de ácido sólido
voltaje de batería	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Duración prolongable	1
Baterías pre-instaladas	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tiempo típico de recarga	1,5 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
vida de la batería	3...5 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC140 
Potencia de carga de la batería (vatios)	876 W nominal

General

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Subfamilia web de productos	High density
redundante	No
Topología	Doble conversión en línea

Físico

Color	Negro
Altura	43,2 cm
Ancho	26,3 cm
Profundidad	71,5 cm
peso del producto	111,82 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Montaje en rack con kit
Dos postes montables	0
USB compatible	Yes

Entrada

límites de tensión de entrada	100 ... 275 V ajustable (media carga) 173 ... 476 V ajustable (media carga)
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*))

Salida

tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
factor de cresta	3 : 1
distorsión armónica	Menos que 2%
Máxima potencia configurable en VA	8000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	8000 W
Wave type	Onda senoidal
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE EAC Iram RCM VDE
marcado	Certificación CE
normas	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

nivel acústico	55 DBA
Disipación térmica en línea	1497 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y manejo

Interrupción de emergencia (EPO)	Sí
ranuras libres	1
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	480 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	46,1 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	100 cm
Paquete 1 Peso	126,82 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	18611
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Regulación REACH	Declaración de REACH

Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Recuperación	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.