

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC, 8 kVA/8 kW, rack/torre, 230 V, 2x IEC C13+1x IEC C19+tomacorrientes de 3 hilos (H+N+E), tarjeta de red, sin kit de rieles

SRTG8KXLI

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
potencia nominal en W	8000 W
potencia nominal en VA	8000 VA
tipo de conexión de salida	2 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Tipo de conector de salida	Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1
número de unidad de rack	5U
equipo proporcionado	1 x cable USB 1 x Cable RJ45 2 x soportes de montaje en rack 2 x Pie de estabilización/Para montaje en pared 2 x manual de instalación 1 x Cable de alimentación C13-C14 1 x external battery pack 1 x "cable de batería"
Gama de producto	Smart-UPS On-Line

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería de ácido sólido
voltaje de batería	+/- 96 V
Duración prolongable	1
Baterías pre-instaladas	2
Ranuras libres para baterías	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tiempo típico de recarga	4 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
vida de la batería	3...5 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC174 
Potencia de carga de la batería (vatios)	392 W nominal

General

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
redundante	No
Topología	Doble conversión en línea

Físico

Color	Negro (RAL 9005)
Altura	21,7 cm
Ancho	44 cm
Profundidad	68 cm
peso del producto	101,5 kg
preferencia de montaje	Baja
tipo de montaje	Montaje en rack con kit
Dos postes montables	0
USB compatible	Yes
posición de montaje	Horizontal

Entrada

Corriente máxima de entrada	30 A
capacidad de corriente de conmutación	40 A
límites de tensión de entrada	160 ... 285 V carga completa 100...285 V media carga
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*))

Salida

tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
factor de cresta	3 : 1
distorsión armónica	Menos que 2%
Máxima potencia configurable en VA	8000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	8000 W
Wave type	Onda senoidal
eficiencia	93,5 %

Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 4 % sincronizada a red eléctrica principal
Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE UKCA Tisi
normas	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

nivel acústico	55 DBA
Disipación térmica en línea	1774 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15000 m
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y manejo

Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	600 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	68,5 cm
Paquete 1 Ancho	59,4 cm
Paquete 1 Longitud	79,4 cm
Paquete 1 Peso	124,5 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	A64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.