

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC, 1000 VA, iones de litio, montaje en rack 3U, 230 V, 8 salidas C13 IEC, SmartSlot, autonomía extendida, con kit de rieles

SRTL1000RMXLI

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
potencia nominal en W	900 W
potencia nominal en VA	1000 VA
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C14
tipo de conexión de salida	8 IEC 60320 C13
número de unidad de rack	3U
longitud de cable	1,8 m
número de cables	1
equipo proporcionado	CD con software Cable de comunicaciones CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía
Gama de producto	Smart-UPS On-Line

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
tipo de batería	Li-Ion (ión de litio)
voltaje de batería	48V
Duración prolongable	1
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tiempo típico de recarga	6 h
vida de la batería	5...10 año(s)
Potencia de carga de la batería (vatios)	103 W nominal

General

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Subfamilia web de productos	Ión de litio
redundante	No
Topología	Doble conversión en línea

Físico

Color	Negro con bisel delantero plateado
Altura	8,5 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	56 cm
peso del producto	13,7 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Montaje en rack con kit
Dos postes montables	0
USB compatible	Yes
posición de montaje	Horizontal Vertical

Entrada

límites de tensión de entrada	160 ... 275 V 40% de carga 80 ... 150 V
Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*))

Salida

tipo de derivación	Desviación incorporada
factor de cresta	3 : 1
distorsión armónica	Menos que 2%
Máxima potencia configurable en VA	1000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	900 W
Wave type	Onda senoidal
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE EAC RCM VDE UK PSTI
-----------------------------	------------------------------------

marcado	Certificación CE
normas	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

nivel acústico	50 dba
Disipación térmica en línea	400 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y manejo

Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
ranuras libres	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	340 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24,5 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	81 cm
Paquete 1 Peso	21 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537
Regulación REACH	Declaración de REACH

 Eficacia energética

Eficiencia energética optimizada

Producto con eficiencia energética

Use Again

 Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Recuperación	Yes