

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC, 1500 VA, iones de litio, montaje en rack 3U, 230 V, 8 salidas C13 IEC, tarjeta de red, autonomía extendida, con kit de rieles

SRTL1500RMXLI-NC

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Tipo de producto o componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
Potencia nominal en W	1350 W
potencia nominal en VA	1500 VA
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C14
tipo de conexión de salida	8 IEC 60320 C13
Número de unidades en rack	3U
Longitud del cable	1,8 m
Cantidad de cables	1
Equipo proporcionado	CD con software Cable de comunicaciones CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía
Gama de productos	Smart-UPS On-Line

Baterías y tiempo de respaldo

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Tipo de batería	Li-Ion (lón de litio)
Tensión de la batería	48V
Tiempo efectivo de manufactura extendido	1
Cantidad de ranuras con batería	0
Número de ranuras sin batería	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tiempo de recarga de la batería	6 h
Vida útil de la batería	5...10 año(s)
Alimentación del cargador de batería	103 W nominal

General

Número de ranuras llenas del módulo de alimentación	0
Número de ranuras libres para módulos de alimentación	0
Subfamilia web de productos	Ión de litio
Redundante	No
Tipo de UPS	Doble conversión en línea

Física

Color	Negro con bisel delantero plateado
Altura	85 mm
Ancho	432 mm
Profundidad	560 mm
Peso neto	13,7 kg
Preferencia de montaje	No preference
Modo de montaje	Montaje en rack con kit
Montaje de dos postes	0
Compatible con USB	Yes
Posición de montaje	Horizontal Vertical

Entrada

Límites de tensión de entrada	160 ... 275 V
Frecuencia de red	"40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*))

Salida

Tipo de derivación	Desviación incorporada
Factor de cresta	3 : 1
distorsión de armónicos	Menos que 2%
Potencia máxima configurable en VA	1500 VA
Potencia máxima configurable en W	1350 W
Tipo de onda	Onda senoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones del producto	CE EAC RCM VDE UK PSTI
Marcas	Certificación CE

Estándares	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Ambiental

Nivel acústico	50 dba
disipación de calor	450 Btu/h
Altitud de operación	0...10000 pies
temperatura ambiente para funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente para almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento de información	0...15240 m
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y gestión

Apagado en caso de emergencia	Sí
Ranuras libres	0
Dispositivo preinstalado	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarma	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Protección y filtrado de sobrecargas

Tasa de energía de sobrevoltaje	340 J
---------------------------------	-------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	24,5 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	81 cm
Peso del empaque (Lbs)	21 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	C151e0e4-d5aa-4595-a297-c593b8808426
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Ficha técnica del producto

SRTL1500RMXLI-NC

Image of product / Alternate images

Alternative



