

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS Ultra de APC, 3000 VA 230 V, 1U, con batería de iones de litio, con tarjeta de gestión de redes integrada

SRTL3KRM1UINC

Descripción General

Presentación	Ultra high density on-line power protection with scalable runtime supported by Lithium-Ion batteries.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Tipo de producto o componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V CA 1 fase
Other Output Voltage	230 V
Potencia nominal en W	3000 W
potencia nominal en VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A británico IEC 60320 C20 "ERROR:#N/A" "CEE 7 / EU1-16P"
output connection type	3 "IEC 320" C13 2 "IEC 320" C19
Número de unidades en rack	1U
Longitud del cable	2,4 m
Cantidad de cables	1
Tipo de batería	Li-Ion (lón de litio)
Equipo proporcionado	Cable RJ45 Cable USB Guía de seguridad Soportes de montaje en rack "pies de estabilización" Tornillos
Gama de productos	Smart-UPS Ultra

Complementario

Tipo de batería	Li-Ion (lón de litio) internal included
Conectividad de UPS	Serial port USB port Embedded network management card 3
Modo de montaje	Rack/tower convertible with included kit

Baterías y tiempo de respaldo

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph 
Eficiencia	View Efficiency Graph 
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h
Cantidad de reemplazo de baterías	1
Tensión de la batería	50 V
Alimentación del cargador de batería	448 W
Duración del diseño de batería	8...10 año(s)
Vida útil de la batería	8...10 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC173-LI 
Tiempo efectivo de manufactura extendido	1

General

product web sub-family	High density
Redundante	No

Física

Color	Gris plateado
Altura	43 mm
Ancho	432 mm
Profundidad	560 mm
Peso neto	15,9 kg
Preferencia de montaje	No preference
Modo de montaje	Montaje en rack con kit "Torre montada con kit"
Montaje de dos postes	1
Compatible con USB	Yes
Posición de montaje	Horizontal Vertical

Entrada

Frecuencia de red	50/60 Hz auto-sensing ((*))
Límites de tensión de entrada	160 ... 275 V ajustable (media carga)
Input Power Factor at Full Load	1

Salida

Potencia máxima configurable en W	3000 W
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Factor de cresta	3 : 1
Tipo de UPS	On-Line
Tipo de onda	Onda senoidal
Distorsión armónica de salida	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)

Eficiencia	98 %
Potencia máxima configurable en VA	3000 VA

Conformidad

Certificaciones del producto	CE UKCA UK PSTI
Marcas	Certificación CE UL
Estándares	EN / IEC 62040-1 EN / IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 EN/IEC 61000-4-3 nivel 3 EN/IEC 61000-4-6 nivel 3

Ambiental

temperatura ambiente para funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de operación	0...10000 pies
temperatura ambiente para almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento de información	0...15240 m
Nivel acústico	56 dB
disipación de calor	325 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y gestión

Ranuras libres	0
Dispositivo preinstalado	Network management card with environmental monitoring
panel de control	Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
Alarma	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Apagado en caso de emergencia	Sí
Soporte de puerto de comunicación	SmartConnect Ethernet port USB RJ45

Protección y filtrado de sobrecargas

Tasa de energía de sobrevoltaje	1600 J
---------------------------------	--------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	27,8 cm
Paquete 1 Ancho	56,4 cm
Paquete 1 Longitud	76,4 cm
Peso del empaque (Lbs)	24,2 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	7666
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Ficha técnica del producto

SRTL3KRM1UINC

Image of product / Alternate images

Alternative







