

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS Ultra On-Line de iones de litio de APC, 5 KVA/5 KW, rack/torre de 2U, 230 V

SRTL5KRM2UI

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Tipo de producto o componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V CA 1 fase
Other Output Voltage	220 V
Potencia nominal en W	5000 W
potencia nominal en VA	5000 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
Número de unidades en rack	2U
Longitud del cable	3,05 m
Tipo de batería	Li-Ion (lón de litio)
Equipo proporcionado	1 CD (software and documentation) ((*)) Cable USB Portada Barraje de conexión a tierra Sensor de temperatura "pies de estabilización" Piezas para montaje en rack 2P-3P connector 2 x Cable de alimentación C13-C14 Panel de división Rail splice
Gama de productos	Smart-UPS Ultra

Complementario

Tipo de batería	Li-Ion (lón de litio) internal included
Conectividad de UPS	Serial port USB port Embedded network management card 3
Modo de montaje	Rack/tower convertible with included kit

Baterías y tiempo de respaldo

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Cantidad de ranuras con batería	0
Número de ranuras sin batería	0
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h
Cantidad de reemplazo de baterías	1
Tensión de la batería	180 V
Alimentación del cargador de batería	600 W nominal
Vida útil de la batería	5...10 año(s)
Tiempo efectivo de manufactura extendido	1

General

product web sub-family	High density
Número de ranuras libres para módulos de alimentación	0
Número de ranuras llenas del módulo de alimentación	0
Redundante	No

Física

Color	Gris plateado
Altura	86 mm
Ancho	432 mm
Profundidad	701 mm
Peso neto	29,2 kg
Localidad de montaje	Frontal
Preferencia de montaje	No preference
Modo de montaje	Montaje en rack con kit "Torre montada con kit"
Montaje de dos postes	0
Compatible con USB	Yes
Posición de montaje	Horizontal Vertical

Entrada

Frecuencia de red	"40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*))
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
Límites de tensión de entrada	180...275 V ajustable (media carga)

Salida

Potencia máxima configurable en W	5000 W
distorsión de armónicos	Menos que 2%
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Factor de cresta	3 : 1
Tipo de UPS	Doble conversión en línea
Tipo de onda	Onda senoidal

Tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
Tiempo completo de carga	00:05:00 "5000 W"
Tiempo de ejecución de media carga	00:12:00 2500 W
Potencia máxima configurable en VA	5000 VA

Conformidad

Certificaciones del producto	CE UKCA EN/IEC 62040-1
Marcas	Certificación CE UL

Ambiental

temperatura ambiente para funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de operación	0...10000 pies
temperatura ambiente para almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento de información	0...15240 m
Nivel acústico	55 DBA
disipación de calor	931 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y gestión

Ranuras libres	0
Alarma	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Apagado en caso de emergencia	Sí

Protección y filtrado de sobrecargas

Tasa de energía de sobrevoltaje	1260 J
---------------------------------	--------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	4
Paquete 1 Altura	39,2 cm
Paquete 1 Ancho	58,5 cm
Paquete 1 Longitud	98,4 cm
Peso del empaque (Lbs)	38,5 kg
SCC14	10731304435754

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 years
---------------------	---------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	8658
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficacia energética	
Productcolabortessavedediado	Yes
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative



Ficha técnica del producto

SRTL5KRM2UI





