

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 8KVA/8KW, 4U Rack/ Tower, 230V

SRTL8KRM4UI

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	220 V AC 1 fase
Tipo de producto o componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Other Input Voltage	220...240 V
Main Output Voltage	220 V CA 1 fase
Other Output Voltage	"220/230/240 V"
Potencia nominal en W	8000 W
potencia nominal en VA	8000 VA
Input Connection Type	Hard Wire 3-wire 46 A
output connection type	6 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
Tipo de conector de salida	Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1
Número de unidades en rack	"4U"
Cantidad de cables	1
Tipo de batería	Li-Ion (lón de litio)
Equipo proporcionado	Sonda de temperatura Cable USB Piezas para montaje en rack Strain relief "pies de estabilización"
Gama de productos	Smart-UPS Ultra

Complementario

Tipo de batería	Li-Ion (lón de litio) internal included
Conectividad de UPS	Serial port USB port Available expansion slot
Modo de montaje	Rack/tower convertible with included kit

Baterías y tiempo de respaldo

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Cantidad de ranuras con batería	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de ranuras sin batería	0
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h
Cantidad de reemplazo de baterías	2
Tensión de la batería	180 V
Alimentación del cargador de batería	1200 W nominal
Vida útil de la batería	5...10 año(s)
Tiempo efectivo de manufactura extendido	1

General

product web sub-family	High density
Número de ranuras libres para módulos de alimentación	0
Redundante	No

Física

Color	Gris plateado
Altura	175 mm
Ancho	432 mm
Profundidad	832 mm
Peso neto	55 kg
Localidad de montaje	Frontal
Preferencia de montaje	Baja
Modo de montaje	Montaje en rack con kit "Torre montada con kit"
Compatible con USB	Yes
Posición de montaje	Horizontal Vertical

Entrada

Frecuencia de red	"40 ... 70 Hz" auto-sensing (*)
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)

Salida

Potencia máxima configurable en W	8000 W
distorsión de armónicos	Menos que 5%
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Factor de cresta	3 : 1
Tipo de UPS	Doble conversión en línea
Tipo de onda	Onda senoidal
Tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
Tiempo completo de carga	00:07:00 8000 W
Tiempo de ejecución de media carga	00:15:00 4000 W
Potencia máxima configurable en VA	8000 VA

Conformidad

Certificaciones del producto	VDE
Marcas	Certificación CE UL
Estándares	EN / IEC 62040-1 "IEC 62040-2" EN/IEC 62040-2

Ambiental

temperatura ambiente para funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de operación	0...10000 pies
temperatura ambiente para almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento de información	0...15240 m
Nivel acústico	56 dB
disipación de calor	1900 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y gestión

Ranuras libres	1
Dispositivo preinstalado	Network management card with environmental monitoring
panel de control	Estatus multifuncional Icd y consola con control
Alarma	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Apagado en caso de emergencia	Sí

Protección y filtrado de sobrecargas

Tasa de energía de sobrevoltaje	1410 J
---------------------------------	--------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	63 cm
Paquete 1 Ancho	65 cm
Paquete 1 Longitud	100 cm
Peso del empaque (Lbs)	88,5 kg
SCC14	1073130457849

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	14259
---------------------------------------	-------

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891
Regulación REACH	Declaración de REACH


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Dimensions



Ficha técnica del producto

SRTL8KRM4UI

Image of product / Alternate images

Alternative





