

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de aislamiento para unidad Smart-UPS RT de APC, de 5000 VA y 230 V

SURT002

Descripción General

Presentación	Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Tipo de Producto o Componente	Transformador
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
Tipo de conector de salida	Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1
número de unidad de rack	3U
número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Piezas para montaje Manual de usuario
Gama de producto	Smart-UPS Accessories

Físico

Color	Negro
Altura	13 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	66 cm
peso del producto	56,82 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	Baja
tipo de montaje	Montaje en rack con kit

Entrada

límites de corriente de entrad	30 A
Capacidad de carga	5000 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)

Conformidad

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	C-Tick CE
Estándares	EN 50091-2 EN 55022 clase B EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	34,7 cm
Paquete 1 Ancho	98 cm
Paquete 1 Longitud	60,3 cm
Paquete 1 Peso	63,64 kg
SCC14	10731304217791

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.