

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Unidad Symmetra PX, 96 kW escalable, 400 V con distribución de energía modular

SY96K96H-PD

### Descripción General

Presentación	Sistema UPS trifásico de alta eficiencia con distribución modular integrada que puede dimensionarse adecuadamente de acuerdo con los requisitos de potencia de su centro de datos. Gracias a la escalabilidad "en caliente" de los aspectos de autonomía, distribución y potencia (no es necesario desconectar los equipos para ampliar la solución), este sistema UPS puede ampliarse junto con su centro de datos hasta un máximo de 96 kW/96 kVA. Adecuado para centros de datos pequeños y medianos, o para zonas específicas de grandes centros de datos.
--------------	--

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 3 semanas
-------------------	---

### Principal

Voltaje de entrada principal	400 V 3 fases
Voltaje de salida principal	230 V 400 V3 fases
potencia nominal en W	96000 W
potencia nominal en VA	96000 VA
Tipo de conector de salida	Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1
tipo de batería	VRLA
equipo proporcionado	Tarjeta de manejo de redes Servicio de puesta en marcha Manual de usuario

### Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	<a href="#">View Runtime Graph</a>
Baterías pre-instaladas	9
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3,5 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	4
Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal de la fase 3 de 380 : 400 o 415V
voltaje de batería	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Tensión de la batería al final de la descarga	+/-154 V
Protección contra sobrecarga de corriente continua	320 A
corriente de cortocircuito máximo	6 kA
Corriente máxima de batería al final de la descarga	332 A
Funcionamiento con sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Potencia de carga de la batería (vatos)	8862 W nominal

Vida de diseño de batería	5...8 año(s)
---------------------------	--------------

Duración prolongable	1
----------------------	---

## General

Conexión de bypass	5 conductores (3 fase + neutro + tierra)
Máxima corriente de entrada en bypass	139 A
Dispositivo para protección de bypass	160 A
Número de ranuras sin módulo de potencia	4
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	6
redundante	Yes

## Físico

Color	Negro
Altura	199,1 cm
Ancho	120 cm
Profundidad	107 cm
peso del producto	1814 kg
USB compatible	No

## Entrada

Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz"
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
límites de tensión de entrada	340...477 V
Corriente máxima de entrada	197 A
capacidad de corriente de conmutación	200 A
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)	30 kA
Distorsión armónica total de entrada:	Inferior al 5% para plena carga
Factor de potencia de carga	0,5 en adelanto a 0,5 en retraso
Factor de potencia de entrada a plena carga	0,99

## Salida

Máxima potencia configurable ( vatios)	96000 W
distorsión armónica	Menos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada
Topología	Doble conversión en línea
Wave type	Onda senoidal
tolerancia de tensión de salida	+/- 1% estático y +/- 5% con 100% de incremento de carga
Distorsión armónica total en tensión de salida	< 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load
Funcionamiento con sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%

Protección de corriente de salida requerida	160 A
Corriente de salida en conductor neutro	240 A
tipo de derivación	Desviación estática incorporada
eficiencia	95 % (carga completa) 95 % (media carga) 94 % (En la operación de la batería)
Máxima potencia configurable en VA	96000 VA

## Conformidad

Certificaciones de Producto	Eurobat de uso general
Estándares	EN 50091-2 EN/CEI 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/CEI 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-112

## Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...3333 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0,000000000...15240,0000000000 m
nivel acústico	63 dBA
Dispersión térmica en línea	17244 Btu/h
grado de protección NEMA	NEMA 1
grado de protección IP	IP20

## Comunicaciones y manejo

ranuras libres	2
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	Network management card with CAN
función de alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	214 cm
Paquete 1 Ancho	121 cm
Paquete 1 Longitud	169,6 cm
Paquete 1 Peso	1963 kg

## Garantía contractual

---

**Periodo de garantía**

Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

## Use Better

### Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
<a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>	Cumple

## Use Again

### Nueva empaque y refabricación

Recuperación	No
--------------	----