

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Apc Symmetra Lx 8Kva N + 1 Marco De Montaje En Rack 220230 240V O 380400 415V

SYAF8KRMI

Descripción General

Presentación	High performance, redundant power protection with scalable power and runtime for space-constrained server rooms, and voice and data networks.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V 400 V 3 fases
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V 380 V 415 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
potencia nominal en W	5600 W
potencia nominal en VA	8000 VA
output connection type	8 IEC 60320 C13 10 IEC 60320 C19
Tipo de conector de salida	Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1
número de unidad de rack	19U
tipo de batería	Batería de ácido sólido
equipo proporcionado	CD con software CD de documentación Guía de instalación Manual de usuario Tarjeta de manejo Web/SNMP
Gama de producto	Symmetra LX

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	2
Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
vida de la batería	3...5 año(s)
Duración prolongable	1

General

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de ranuras sin módulo de potencia	3
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
redundante	Yes

Físico

Color	Negro Plateado
Altura	57,2 cm
Ancho	47,2 cm
Profundidad	68,8 cm
peso del producto	75 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	Baja
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	45...65 Hz auto-sensing ((*))
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
límites de tensión de entrada	155 ... 276 V 290 ... 480 V 3:1
Factor de potencia de entrada a plena carga	0,98

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	5600 W
distorsión armónica	Menos del 5% a plena carga
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	"47 ... 63 Hz" sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada
factor de cresta	Hasta 5 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Wave type	Onda senoidal
tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
eficiencia	90 % (carga completa)
corriente de salida máxima	36 A
Máxima potencia configurable en VA	8000 VA

Conformidad

Certificaciones de Producto	C-Tick CE GOST VDE
-----------------------------	-----------------------------

Estándares	EN 50091-2 EN 50091-2 EN 55022 clase A EN 55024 EN 60950 IEC 60950
------------	---

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...4572,0000000000 m
nivel acústico	62 dBA
Disipación térmica en línea	3707 Btu/h

Comunicaciones y manejo

ranuras libres	1
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	Network management card with environmental monitoring
función de alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	78,7 cm
Paquete 1 Ancho	99,7 cm
Paquete 1 Longitud	59,9 cm
Paquete 1 Peso	97,73 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	297
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Batería extraíble	User replaceable
Recuperación	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.