

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de potencia para unidad Symmetra LX 4 kVA de APC, 220/230/240 V

SYPM4KI

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V 400 V 3 fases
Tipo de Producto o Componente	Módulo de potencia para luz
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V 380 V 415 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
potencia nominal en W	2800 W
potencia nominal en VA	4000 VA
Tipo de conector de salida	Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1
número de unidad de rack	"4U"
Equipo Suministrado	Guía de instalación
Gama de producto	Symmetra Power Module

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240

Físico

Altura	15 cm
Ancho	25 cm
Profundidad	56,5 cm
peso del producto	15 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tipo de montaje	No se puede montar en rack
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	45...65 Hz auto-sensing ((*))
límites de tensión de entrada	155 ... 276 V 1:1 290 ... 480 V 3:1
Factor de potencia de entrada a plena carga	0,98

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	2800 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada
factor de cresta	Hasta 5 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal

Conformidad

Certificaciones de Producto	C-Tick CE GOST VDE
Estándares	EN 50091-2 EN 50091-2 EN 55022 clase A EN 55024 EN 60950 IEC 60950

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...4572,0000000000 m
nivel acústico	62 dBA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43,9 cm
Paquete 1 Ancho	33 cm
Paquete 1 Longitud	56,5 cm
Paquete 1 Peso	18,18 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back

Rendimiento de recursos



Producto Eficiente En Materia Energética



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De Rohs

[Sí](#)

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.