

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de potencia para unidad Symmetra LX 4 kVA de APC, 200/208 V

SYPM4KP

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	200 V 208 V
Tipo de Producto o Componente	Módulo de potencia para luz
Otro voltaje de entrada	240 V
Voltaje de salida principal	100 V 120 V 200 V 208 V
Otro voltaje de salida	240 V
potencia nominal en W	3200 W
potencia nominal en VA	4000 VA
Tipo de conector de salida	Cable duro 4-hilos (2 fase+neutro+tierra) 1
número de unidad de rack	0U
número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación
Gama de producto	Symmetra Power Module

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Información adicional	Configurable para una tensión de salida de 120/208 o 120/240

Físico

Color	Plateado
Altura	15 cm
Ancho	25 cm
Profundidad	56,5 cm
peso del producto	15 kg
preferencia de montaje	No preference

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tipo de montaje	No se puede montar en rack
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	45...65 Hz auto-sensing ((*))
límites de tensión de entrada	155 ... 276 V
Factor de potencia de entrada a plena carga	0,98

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	3200 W
distorsión armónica	Menos del 5% a plena carga
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	"47 ... 63 Hz" sincronizada a red eléctrica principal 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada
factor de cresta	Hasta 5 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal

Conformidad

Certificaciones de Producto	CSA
Estándares	FCC parte 15 clase A UL 1778

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...4572,0000000000 m
nivel acústico	62 dBA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43,9 cm
Paquete 1 Ancho	79 cm
Paquete 1 Longitud	33 cm
Paquete 1 Peso	18,18 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back

Rendimiento de recursos



Producto Eficiente En Materia Energética



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De Rohs

[Sí](#)

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias