

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ATV P TARJETA EXT E/S DISC + ANALOG

VW3A3203

Principal

Tipo de Producto o Componente	Additional I/O module ((*))
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV341 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610
tipo de entrada/salida	2 entrada analógica configurable voltage, current or probe ((*)) 6 entr. discreta 2 discrete output ((*))
número de entrada analógica	2
tipo de entrada análogica	AI4, AI5 corriente configurable: 0...20 mA/4...20 mA, tiempo de muestreo: 0...1 ms, resolución: 14 bits AI4, AI5 tensión configurable: - 10...10 V CC 24 V máx., impedancia: 20 kOhm, tiempo de muestreo: 0...1 ms, resolución: 14 bits AI4, AI5 configurable PTC, Pt 100, Pt 1000 ((*)), tiempo de muestreo: 0...1 ms, resolución: 14 bits
número de salida digital	2
salida discreta	(DQ11, DQ12 ((*))) lógica asignable, tiempo de muestreo: 1 ms
salida lógica	(DQ11, DQ12 ((*))) logica negativa (DQ11, DQ12 ((*))) positiva
número de entrada digital	6
entrada discreta	(DI11...DI16 ((*))) programable, impedancia: 250 Ohm, tiempo de muestreo: 1 ms
entrada lógica	Logica negativa (DI11...DI16 ((*))) Positiva (DI11...DI16 ((*)))
corriente de entrada discreta	2,5 mA

Complementario

tensión de salida	24 V CC (límites de voltaje: <= 30 V) lógica asignable
intensidad de salida máxima	100 mA, lógica asignable
voltaje entrada	24 V CC (límites de voltaje: <= 30 V) para programable
Conexión eléctrica	Bloque de terminales de resorte extraíble, 1,5 mm² / AWG 16
Tipo de protección	Protección de polaridad inversa: entrada digital Protección contra cortocirc.: Salida
peso del producto	0,5 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	13,000 cm
Paquete 1 Longitud	19,000 cm
Paquete 1 Peso	161,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,368 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	40
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No