


Ficha técnica del producto

Especificaciones

TARJETA ENCODER 5V DIF RS422 P/ATV 61/71



VW3A3401

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Tarjeta de interfaz del codificador
Compatibilidad de Gama	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
tipo de salida digital	Diferencial
Protocolo del puerto de comunicación	RS422
[Us] Tensión de alimentación	5 V CC (límites de voltaje: 5...5,5 V)
número de pulsos por revolución	10000 para ATV71H.....383 5000 para todos las unidades ATV61 5000 para ATV71H...M3 5000 para ATV71H...M3X 5000 para ATV71H...N4

Complementario

corriente de alimentación	0,2 A
Tipo de protección	Protección contra cortocirc. Protección contra sobrecargas
distancia máxima del cable entre dispositivos	50 m
frecuencia de funcionamiento máxima	300 kHz
input signal ((*))	A B Cumplido de A Cumplido de B
Impedancia de entrada	440 Ohm
Conexión eléctrica	Términoal, conexión capacidad: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m cable longitud, codificador, 100 mA a 4,5 V Términoal, conexión capacidad: 0,5 mm² (AWG 20) <25 m cable longitud, codificador, 200 mA a 4,5 V Términoal, conexión capacidad: 0,5 mm² (AWG 20) <50 m cable longitud, codificador, 100 mA a 4,5 V Términoal, conexión capacidad: 0,75 mm² (AWG 19) <50 m cable longitud, codificador, 200 mA a 4,5 V
peso del producto	0,2 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	17,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	142,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,479 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	7
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No