


Ficha técnica del producto

Especificaciones

CODIFICADOR TARJETA 24 V PULSAR TIRAR ATV61/71



VW3A3407

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Tarjeta de interfaz del codificador
Compatibilidad de Gama	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift
tipo de salida digital	Empujar tirar
[Us] Tensión de alimentación	24 V CC (límites de voltaje: 20...30 V)
número de pulsos por revolución	10000 para ATV71H.....383 5000 para todos las unidades ATV61 5000 para ATV71H...M3 5000 para ATV71H...M3X 5000 para ATV71H...N4

Complementario

corriente de alimentación	0,175 A
Tipo de protección	Protección contra sobrecargas Protección contra cortocirc.
distancia máxima del cable entre dispositivos	500 m
frecuencia de funcionamiento máxima	300 kHz
input signal ((*))	A B Cumplido de A Cumplido de B / AB / A
Impedancia de entrada	1000 Ohm
estado de tensión 0 garantizado	<= 1.5 V
estado de tensión 1 garantizado	> 11.5...< 25 V
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: 0,2 mm² (AWG 24) <500 m cable longitud, codificador, 100 mA a 14 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	17,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Peso	142,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,503 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	5
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No