

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TARJETA COM ETHERCAT P/ ATV32/LXM32

VW3A3601

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de comunicación

Complementario

Compatibilidad del producto	Lexium 32M
compatibilidad de gama	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV341 excepto accionamientos Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Protocolo del puerto de comunicación	EtherCAT
Conexión eléctrica	2 conectores RJ45
velocidad de transmisión	100 Mbps
distancia máxima de los cables entre los dispositivos	100 m para 100 Mbps
direccionamiento	Dirección lógica Dirección de nodo Dirección de posición
servicio de comunicación	PDO y SDO support Perfil de unidad CiA 402 modo de velocidad conforme a IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen sobre EtherCAT (CoE)
Tipo de pantalla	1 LED para estado entrada 1 LED para RUN 1 LED para Error 1 LED para estado salida

Entorno

Estándares	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
------------	---------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,300 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	61,000 g

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,580 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	2
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No

Image of product / Alternate images

Alternative





