

# Hoja de características del producto

Especificaciones

## Módulo de comunicación Devicenet



VW3A3609

### Principal

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gama de producto              | Altivar                |
| Tipo de producto o componente | Módulo de comunicación |

### Complemento

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad de gama                  | Alvais RF<br>Altivar 32<br>Altivar Process ATV600<br>Proceso Altivar ATV600 except Sercos drives<br>Altivar Process ATV900<br>Altivar Machine ATV320                                                                                            |
| Protocolo del puerto de comunicación    | DeviceNet                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 1 conector 1 conector de tornillo de 5 vías extraíble                                                                                                                                                                                           |
| Velocidad de transmisión                | 125 kbps, 250 kbps y 500 kbps configurable                                                                                                                                                                                                      |
| Maximum cable distance between devices  | 100 m para 500 kbps<br>500 m para 125 kbps                                                                                                                                                                                                      |
| direccionamiento                        | 1...63 configurable por terminal/SoMove software                                                                                                                                                                                                |
| servicio de comunicación                | Inputs : polled, change of state, cyclic<br>Salidas: encuestadas<br>Unidad de disco de ODVA y perfil CiA 402<br>Reemplazo de dispositivo automático<br>Tiempo de monitorización de la comunicación ajustable mediante el configurador DeviceNet |
| tipo de pantalla                        | 1 LED para MS (Estado de Módulo)<br>1 LED para NS (estado de la red)                                                                                                                                                                            |
| diagnostic function                     | Control mode received by graphic terminal<br>Nstrucción recibida por terminal gráfico                                                                                                                                                           |
| perfil del autobús                      | Variador CA CIP<br>CiA 403                                                                                                                                                                                                                      |
| peso del producto                       | 0,3 kg                                                                                                                                                                                                                                          |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 4,700 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,200 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,900 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 67,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03      |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Número de unidades en el paquete 2 | 100       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 7,098 kg  |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | SE |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Información medioambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje         | Sí                                                                 |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                                 |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE) |
| Número SCIP                             | 2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88                               |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                               |

Use Again

Reempaquetar y refabricar

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución             | No                                                   |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





