

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo CODIFICADOR RS422 5V P/ATV32

VW3A3620

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Encoder interface module ((*))
Compatibilidad de Gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
[Us] Tensión de alimentación	5 V (límites de voltaje: 5...5,5 V)
número de pulsos por revolución	3600 para ATV32

Complementario

Compatibilidad del producto	ATV32 (>= V1,8)
Tipo de protección	Protección contra sobrecargas Protección contra cortocirc.
frecuencia de funcionamiento máxima	250 kHz
input signal ((*))	TTL
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: 1.5 mm² (AWG 16), codificador, 200 mA
peso del producto	0,3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,700 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	55,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	96
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,071 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No