


Ficha técnica del producto

Especificaciones



INDUCTANCIA MOTOR X3 481A ATV61/71

VW3A5106

Principal

Tipo de Producto o Componente	Inductancia motor
Compatibilidad de Gama	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	481 A
Compatibilidad del producto	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 220 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 220 kW, 380...480 V
nedded quantity	3
Conexión eléctrica	Conector marc. 2 x M12

Complementario

longitud cable de motor	250 m cable apantallado P motor 90 kW a 200...240 V 300 m cable sin apantallar P motor 90 kW a 200...240 V 250 m cable apantallado P motor 160...220 kW a 380...480 V 1 300 m cable sin apantallar P motor 160...220 kW a 380...480 V 1 150 m cable apantallado P motor 250...400 kW a 500...690 V 1 250 m cable sin apantallar P motor 250...400 kW a 500...690 V 1 250 m cable apantallado P motor 250...400 kW a 500...690 V 2 400 m cable sin apantallar P motor 250...400 kW a 500...690 V 2
dv/dt	500 V/µs max a 400 V 750 V/µs max a 500 V 1000 V/µs max a 690 V
pérdidas térmicas	530 W
maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

peso del producto	58 kg
-------------------	-------

Entorno

Grado de protección IP	IP20 (con kits VW3A9612,613) IP00
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	58,000 cm
Paquete 1 Ancho	60,000 cm
Paquete 1 Longitud	80,000 cm
Paquete 1 Peso	31,500 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again


 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

Vista frontal

La inductancia consta de 3 componentes



Vista lateral derecha




a	b	c	G	H	Ø
245	250	200	225	175	9 × 13
9.65	9.84	7.87	8.86	6.89	0.35 × 0.51

Montaje y aislamiento

Recomendaciones de montaje

Montaje horizontal



Montaje vertical

