


Ficha técnica del producto

Especificaciones



RESISTENCIA FRENADO 100OHM 100W U07/40N4

VW3A7730

Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV341 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
valor óhmico	100 Ohm

Complementario

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 0,75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 1,5 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 3 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 4 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 0,75 kW 200...240 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 0,75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 1,5 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 3 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 4 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 0,75 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 1,5 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 0,75 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 0,75 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 1,5 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 0,75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV340 1,5 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV340 2,2 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV340 3 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV340 0,75 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV320 0,18 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV320 0,37 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV320 0,37 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV320 0,55 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV320 0,75 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV320 1,1 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV320 1,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV320 2,2 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV320 3 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV310 1,5 kW Variador de velocidad ATV310 2,2 kW Variador de velocidad ATV310 3 kW Variador de velocidad ATV310 4 kW Variador de velocidad ATV930 2,2 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 3 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 4 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 5,5 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 3 hp 600 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 5 hp 600 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 7,5 hp 600 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 2,2 kW 500...690 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 3 kW 500...690 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 3 hp 600 V ciclo medio Variador de velocidad ATV320 0,75 kW 525...600 V Variador de velocidad ATV320 1,5 kW 525...600 V Variador de velocidad ATV320 2,2 kW 525...600 V Variador de velocidad ATV320 4 kW 525...600 V Variador de velocidad ATV310L 0,75 kW Variador de velocidad ATV310L 1,5 kW Variador de velocidad ATV310L 2,2 kW Variador de velocidad ATV310L 3,0 kW Variador de velocidad ATV310L 4,0 kW Variador de velocidad ATV310L 5,5 kW
ciclo de funcionamiento	Ciclo normal (carga pesada) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo normal (carga normal) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
potencia media disponible	0,1 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: <= 10 mm² ((*)) / AWG 8 para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica vía variador de velocidad
ancho	105 mm
Altura	295 mm
Profundidad	100 mm
peso del producto	1,5 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,500 cm
Paquete 1 Ancho	31,500 cm
Paquete 1 Longitud	17,500 cm
Paquete 1 Peso	1,714 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	33
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	63,011 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No