


Ficha técnica del producto

Especificaciones



RESISTENCIA FRENADO+ 8 OHM 3,8 KW D55N4

VW3A7745

Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV341 Altivar Process ATV900
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
valor óhmico	8 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 55 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 55 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 45 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 45 kW 500...690 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 55 kW 500...690 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 60 hp 600 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 75 hp 600 V ciclo medio
ciclo de funcionamiento	Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
potencia media disponible	3,8 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: <= 2,5 mm² / AWG 12 para intrrptor control temperat M8 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C
ancho	540 mm
Altura	485 mm
Profundidad	650 mm
peso del producto	25,5 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP23
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	58,000 cm
Paquete 1 Ancho	58,000 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	69,500 cm
Paquete 1 Peso	24,500 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No