

Ficha técnica del producto

Especificaciones



RESISTENCIA FRENA++ 28 OHM 5,1 KW L11/15 N4

VW3A7752

Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV341
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
valor óhmico	28 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 11 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 15 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 4 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 11 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 15 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 7,5 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 11 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 15 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 18,5 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 20 hp 600 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 25 hp 600 V ciclo pesado
ciclo de funcionamiento	Ciclo pesado (carga pesada) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
potencia media disponible	5,1 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: <= 2,5 mm² / AWG 12 para interruptor control temperatura M6 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C
ancho	540 mm
Altura	485 mm
Profundidad	650 mm
peso del producto	27 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP23
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	58,000 cm
Paquete 1 Ancho	58,000 cm
Paquete 1 Longitud	71,000 cm
Paquete 1 Peso	23,900 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No