


Ficha técnica del producto

Especificaciones



RESISTENCIA FRENA++ 16 OHM 14 KW L 18/30 N4

VW3A7753

Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV341 Altivar Process ATV900
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
valor óhmico	16 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 18,5 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 22 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 30 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 7,5 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 18,5 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 22 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 30 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 15 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 18 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 22 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 22 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 30 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 37 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 30 hp 600 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 40 hp 600 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 50 hp 600 V ciclo pesado
ciclo de funcionamiento	Ciclo pesado (carga pesada) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
potencia media disponible	14 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Términoal, conexión capacidad: <= 2,5 mm² / AWG 12 para intrrptor control temperat M6 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C
ancho	540 mm
Altura	605 mm
Profundidad	1060 mm
peso del producto	48,5 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP23
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	80,000 cm
Paquete 1 Ancho	92,000 cm
Paquete 1 Longitud	120,000 cm
Paquete 1 Peso	73,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No