

Ficha técnica del producto

Especificaciones



RESISTENCIA FRENA++5 OHM 32 KW D75,X2 C11/16 N4C

VW3A7756

Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV341 Altivar Process ATV900
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
valor óhmico	5 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 110 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 132 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 160 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 22 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 30 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 37 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 45 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 55 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 220 kW 380...480 V ciclo medio 3 por variador de velocidad Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 250 kW 380...480 V ciclo medio 3 por variador de velocidad Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 310 kW 380...480 V ciclo medio 4 por variador de velocidad
ciclo de funcionamiento	Ciclo pesado (carga pesada) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variador de velocidad power = 220 kW Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variador de velocidad power = 250 kW Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variador de velocidad power = 315 kW
potencia media disponible	32 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Términoal, conexión capacidad: <= 2,5 mm² / AWG 12 para intrrptor control temperat M12 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C
ancho	540 mm
Altura	1285 mm
Profundidad	1060 mm
peso del producto	126 kg

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado de Protección IP	IP23
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	160,000 cm
Paquete 1 Ancho	80,000 cm
Paquete 1 Longitud	120,000 cm
Paquete 1 Peso	148,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No