

Ficha técnica del producto

Especificaciones



GG45 Digi-Link cable, Altivar Process Modular, 5m

VW3A83CDG050

Principal

Gama de producto	Arrancador suave Altivar ATS480
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de cableado
Accesorio/tipo de componente	Cable
Compatibilidad del producto	Toma de corriente APM, 110...800 kW, 380...480 V Convertidor
Accesorio/destino de parte separada	Single drive architecture
Función	Para conectar el módulo de potencia a la centralita

Complemento

Número de cables	1
Tipo de cable	GG45
Longitud	5 m
peso del producto	0,23 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,000 cm
Paquete 1 Ancho	30,200 cm
Paquete 1 Longitud	31,000 cm
Paquete 1 Peso	525,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	18,400 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No