


Ficha técnica del producto

Especificaciones



power busbar kit, Altivar Process Modular, for 2 LH/regen power module in cabinet

VW3A98BBMDCG

Principal

Gama de producto	Arrancador suave Altivar ATS480
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de cableado
Accesorio/tipo de componente	Barra
Compatibilidad del producto	Toma de corriente APM, 110...800 kW, 380...480 V
Accesorio/destino de parte separada	Single drive architecture
Función	Para conectar 2 módulos de potencia uno al lado del otro

Complemento

composición del kit	3 bar with holes
---------------------	------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	17,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	1,820 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	65,520 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No