

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## insulating plate with metal insert, Altivar Process Modular

VW3A98CTM01

### Principal

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gama de producto                    | Arrancador suave Altivar ATS480                  |
| Accesorio / categoría de repuesto   | Accesorio de cableado                            |
| Accesorio/tipo de componente        | Barra                                            |
| Compatibilidad del producto         | Toma de corriente APM, 110...800 kW, 380...480 V |
| Accesorio/destino de parte separada | Single drive architecture                        |
| Función                             | Para agregar en cada columna del gabinete        |

### Complemento

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| composición del kit | tornillos<br>1 sheet with 6 stand-off metal |
| peso del producto   | 0,5 kg                                      |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 10,000 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 31,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 31,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 1,062 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 16        |
| Paquete 2 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 28,004 kg |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                        | Sí                                                                         |
| Embalaje sin plástico                                                                                   | No                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                 | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Número SCIP                                                                                             | 27305238-3a3e-4554-9440-2d4f9229ab77                                       |

Use Again

|  Nueva empaque y refabricación |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Recuperación                                                                                                    | No |