


Ficha técnica del producto

Especificaciones



bottom support, Altivar process
Modular, standard power module,
IP54 cabinet

VW3A99ACA02

Principal

Gama de producto	Arrancador suave Altivar ATS480
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de instalación
Accesorio/tipo de componente	Support ((*))
Compatibilidad del producto	Toma de corriente APM, 110...160 kW, 380...480 V
Accesorio/destino de parte separada	Single drive architecture

Complemento

device application ((*))	Integración de 1 cable IP54
Composición del kit	1 bottom support
peso del producto	7,6 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	35,000 cm
Paquete 1 Ancho	39,000 cm
Paquete 1 Longitud	70,000 cm
Paquete 1 Peso	9,824 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	180,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	104,400 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

📦 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No